


**GOUPILLES CYLINDRIQUES RECTIFIÉES
TARAUDÉES DIN7979D - ISO8735 - EN28735**
GROUND DOWEL PINS WITH INTERNAL THREAD DIN7979D – ISO8735 – EN28735



☒ Désignation : Goupilles cylindriques taraudées DIN7979D D x l
Description: Dowel pins with internal thread DIN7979D DxL



Matière = Acier trempé revenu pour dureté 58-62 HRC et inox
Material: Steel hardening and tempering for hardness 58-62 HRC and stainless steel

D m6	M	L																		
4	M3/M2,5	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40							
5	M3	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60			
6	M4		12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	
8	M5				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90
10	M6				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90
12	M6					18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90
14	M8								28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90
16	M8								28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90
18	M10												40	45	50	55	60	70	80	90
20	M10											32	36	40	45	50	55	60	70	80
25	M16													40	45	50	55	60	70	80
30	M20														50	55	60	70	80	90

Boîtes assortiments goupilles voir p. 25
Boxed sets of pins, see p. 25

SUR DEMANDE

ON REQUEST

- Dimensions et tolérances spéciales
Other tolerances and dimensions
- Matières spéciales notamment en inox
Special materials, particularly stainless steel

NOTA : nous pouvons fournir l'extracteur de goupilles
NB: We can supply the PIN KNOCKOUT

